

Escaping von Sonderzeichen

Dokuwiki wandelt einige doppelte Sonderzeichen in eine Formatierung oder ein anderes Zeichen um. Benötigt man die doppelten Sonderzeichen als solche im Text, können sie mit

```
%%zeichen%%
```

escapet werden:

Eingabe ohne Escaping	Bedeutung ohne Escaping	Eingabe mit Escaping
--	- (langer Bindestrich)	%% - %%
__	<u>unterstrichen</u>	%% __ %%
//	<i>kursiv</i>	%% / %%
\\	Umbruch: Text Text	%% \\ %%

relative Links

Relative Links zu Seiten außerhalb des Wikis können mit dem this-Tag angelegt werden:

```
[[this>../site.html]]
```

Zeilenumbruch in Listen

Ein Zeilenumbruch in einer Liste kann mit einem Doppelbackslash \\ erzeugt werden. Der Text muss dabei in einer Zeile stehen und nach dem Doppelbackslash muss ein Leerzeichen folgen.

Code:

```
* Listenpunkt 1 \\ Zeile 2
* Listenpunkt 2
```

Darstellung:

- Listenpunkt 1
Zeile 2
- Listenpunkt 2

Liste in Tabelle

Listen bzw. Aufzählungen innerhalb von Tabellen lassen sich mit Hilfe des [Wrap-Plugins](#) realisieren.

Code:

```
^Wert^Beschreibung^
```

```
| A | <WRAP>
* foo
* bar
</WRAP> |
```

Darstellung:

Wert	Beschreibung
A	- foo - bar

Tabelle in Liste

Tabellen als Element einer Liste lassen sich ebenfalls mit Hilfe des [Wrap-Plugins](#) realisieren.

Code:

```
* Element A
* <WRAP>
^Überschrift 1^ Überschrift 2^
|foo |bar|
</WRAP>
* Element C
```

Darstellung:

- Element A

Überschrift 1	Überschrift 2
foo	bar
- Element C

Tabelle in Tabelle

Tabellen innerhalb von Tabellen lassen sich ebenfalls mit Hilfe des [Wrap-Plugins](#) realisieren.

Code:

```
^Wert^ Beschreibung^
| A | <WRAP>
^Überschrift 1^ Überschrift 2^
|foo |bar|
</WRAP> |
```

Darstellung:

Wert	Beschreibung	
A	Überschrift 1	Überschrift 2
	foo	bar

Sortierbare Tabellen

Tabellen können mit dem Plugin [sortablejs](#) und den Tags `<sortable>` bzw. `</sortable>` sortierbar gemacht werden. Die Tabelle muss eine Titelzeile mit `^` besitzen. Um standardmäßig nach einer Spalte zu sortieren `<sortable 1>` bzw. `<sortable r1>` für die umgekehrte Reihenfolge.

Beispiel:

```
<sortable>
^Überschrift 1 ^Überschrift 1^
|1 |2|
|2 |1|
</sortable>
```

`<sortable>`

Überschrift 1	Überschrift 1
1	2
2	1

`</sortable>`

Fußnoten in sortierbarer Tabelle

Werden Fußnoten in einer sortierbaren Tabelle (mit dem Plugin [sortablejs](#)) verwendet, darf keine Leerzeile zwischen Tabelle und schließendem `</sortable>` stehen, sonst werden alle Fußnoten zweimal eingeblendet: einmal direkt unter der Tabelle und einmal am Ende der Seite:

Aussehen mit Leerzeile: `<sortable>`

Titel¹⁾
Zelle 1
Zelle 2

`</sortable>`

Aussehen ohne Leerzeile: `<sortable>`

Titel²⁾
Zelle 1
Zelle 2

`</sortable>`

Ausrichtung von Bildern mit Titel

Um Bilder auszurichten, die einen Titel (Tooltip) besitzen, müssen die Leerzeichen vor dem | stehen:

```
{{ wiki:dokuwiki-128.png|Rechts}}  
{{wiki:dokuwiki-128.png |Links}}  
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Zentriert}}
```

Beispiel:



SVG-Upload

Vor dem Release „Igor“ war der Upload von SVG-Dateien im Media-Manager deaktiviert. Um ihn zu erlauben, musste eine Datei `conf/mime.local.conf` angelegt bzw. bearbeitet werden mit folgendem Inhalt:

```
svg      image/svg+xml
```

Ab Igor ist der Upload standardmäßig aktiviert.



SVG-Dateien sind potentiell **unsicher**. Daher wird ab Igor eine entsprechende Content Security Policy verwendet, siehe [Bugreport](#)

Hinweise

Mit dem [WRAP-Plugin](#) lassen sich optisch ansprechende Hinweise erstellen.

Code	Darstellung
<code><WRAP important round></code> Dies ist ein Hinweis. <code></WRAP></code>	Dies ist ein Hinweis.
<code><WRAP tip round></code> Dies ist ein Tipp. <code></WRAP></code>	Dies ist ein Tipp.
<code><WRAP todo round></code> Dies ist ein TODO. <code></WRAP></code>	Dies ist ein TODO.
<code><WRAP info round></code> Dies ist eine Info. <code></WRAP></code>	Dies ist eine Info.
<code><WRAP alert round></code> Dies ist eine Warnung. <code></WRAP></code>	Dies ist eine Warnung.

Text ein- und ausklappen

Mit dem Plugin [folded](#) lassen sich ein- und ausklappbare Texte (z.B. „Spoiler“) erstellen.

Code (inline):

```
Dies ist ein ++Beispieltext | mit einem Teil der nur erscheint, wenn man auf
ihn klickt++. Danach geht der Text weiter.
```

Darstellung:

Dies ist ein [Beispieltext](#) mit einem Teil der nur erscheint, wenn man auf ihn klickt. Danach geht der Text weiter.

Code (block):

```
Dies ist ein Beispieltext.

++++ Titel |
Dieser Teil erscheint nur, wenn man auf den Titel klickt.
++++
```



Vor den ersten 4 Plussen muss eine Leerzeile stehen.

Darstellung:

Dies ist ein Beispieltext.

[Titel](#)

Dieser Teil erscheint nur, wenn man auf den Titel klickt.

¹⁾

Fußnote 1

²⁾

Fußnote 2

From:

<https://wiki.historic.place/> - **Historic.Place Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.historic.place/doku.php?id=playground:wikibeispiele>

Last update: **2023/01/14 09:50**

